



PAINT **THE WORLD**





« پوشش دهی بسیار بالا » « سرعت خشکایی مناسب » « عاری از مواد سمی و حلال های مضر برای پوست »
 « قابلیت اجرای آسان » « مقاومت مناسب نسبت به شرایط جوی » « قابلیت تنفس سازه » « عدم ایجاد تپله و پوسته »

توصیه می شود بعد از رنگ آمیزی تا ۷ روز از شستشوی سطح و وارد آمدن ضربه به آن جلوگیری شود. این رنگ قابل مصرف بر روی سطوح سیمانی، بتونی، آجری، آریستی و چوبی به وسیله غلطک، قلم مو و اسپری هوا می باشد. برای اعمال این محصول بر روی سطوحی که تازه سیمان کاری یا گچ کاری شده، باید ۴ هفته از زمان اجرای آن گذشته باشد.

MATT TOPCOAT



• پوشش دهی بسیار بالا • سرعت خشکایی مناسب • عاری از مواد سمی و حلال های مضر برای پوست
• قابلیت اجرای آسان • مقاومت مناسب نسبت به شرایط جوی • قابلیت تنفس سازه • عدم ایجاد تپله و پوسته

توصیه می شود بعد از رنگ آمیزی تا ۷ روز از شستشوی سطح و وارد آمدن ضربه به آن جلوگیری شود. این رنگ قابل مصرف بر روی سطوح سیمانی، بتونی، آجری، آریستی و چوبی به وسیله غلطک، قلم مو و اسپری هوا می باشد. برای اعمال این محصول بر روی سطوحی که تازه سیمان کاری یا گچ کاری شده، باید ۴ هفته از زمان اجرای آن گذشته باشد.



ACRYLIC PAINT AC200

WATER BASE ACRYLIC | SEMIGLOSS





ACRYLIC

اکریلیک



PLASTIC

پلاستیک





پوشش پلاستیک PL220

این محصول ساخته شده بر اساس بهترین نوع رزین PVA پایه آب و افزودنی های مخصوص، بدون حلال فرمالین می باشد که جهت رنگ آمیزی سطوح داخلی (سقف و دیوارهای ساختمان) با پوشش دهی بالایی، قابلیت برداشت مناسب با قلم مو یا غلطک و چسبندگی عالی از دیگر مزایای این پوشش می باشد.



میزان پوشش: حدود ۵-۶ متر مربع برایترا (متناسب با نوع سطح)

براقیت: مات

قلم رنگ: سفید (قابلیت تنظیم قلم به وسیله مادر رنگ های پلاستیک سوربرایز)

روش نگهداری: در شرایط استاندارد (دمای ۲۵ درجه) توصیه می شود، ظرف مدت ۱۸ ماه از تاریخ تولید مصرف شده و در برابر یخ زدگی محافظت گردد.

آماده سازی سطح: ابتدا سطح زیرکار را کاملاً تمیز کرده و سپس برابری آن را با یک مخصوص سطوح گچی را اعمال نمایید. پس از خشک شدن، رنگ مربوطه را با آب رقیق نموده و به وسیله غلطک، قلم و یا اسپری هوا اعمال نمایید. لازم است ابزار آلات بلافاصله پس از استفاده به خوبی با آب شستشو شوند.

PLASTIC PAINT PL220 WATER BASE



رنگ های روغنی

این محصول ساخته شده بر پایه رزین های الکیدی و افزودنی های مخصوص آلی می باشد که در سه نوع براق، نیمه براق و مات تولید شده است و جهت رنگ آمیزی سطوح داخلی و خارجی ساختمان از قبیل سطوح فلزی، چوبی، سنگی، سیمانی، بتنی با زیرسازی مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.

GENERAL



نیمه براق

○ سرعت خشکایی مناسب

○ قابلیت اجرای آسان

○ مقاومت مناسب نسبت به شرایط جوی

MATT



مات

ALKYD PAINT

Applicable On All Surfaces | 700-800-900



موارد مصرف: قابل استفاده بر روی کلیه سطوح فلزی، چوب، سنگ و مصالح ساختمانی با زیرسازی مناسب در سطوح داخلی و خارجی ساختمان

آماده سازی سطح: ابتدا سطوح مورد نظر را از هرگونه چربی و گرد و غبار کاملاً تمیز کنید سپس در صورت نیاز تمامی ترک ها را با بتونه مخصوص تولیدی شرکت سورپرایز ترمیم نمایید. پس از خشک شدن بتونه و سمباده کاری سطوح مورد نظر را به وسیله رنگ های روغنی سورپرایز رنگ آمیزی نمایید.

روش مصرف: درب ظرف حاوی رنگ را باز کنید یا یک کاردک تمیز رنگ داخل قوطی را کاملاً مخلوط نموده با استفاده از تینر مخصوص محتوی ظرف را با حداکثر ده درصد تینر رقیق کرده و مصرف نمایید. لطفاً پس از مصرف بر روی رنگ باقی مانده کمی تینر ریخته و درب آن را محکم ببندید.

شرایط نگهداری: در ظروف دربسته دور از تابش مستقیم نور خورشید در دمای ۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.

بهترین دما جهت مصرف: برای رسیدن به بهترین کیفیت در دمای ۵+ درجه تا ۳۵+ درجه اجرا شود.

بهترین زمان خشک شدن: در دمای ۲۰ درجه ۱ ساعت بعد از اجرا قابل لمس ۴ ساعت بعد از اجرا خشک سطحی ۷۲ ساعت بعد از اجرا کاملاً خشک



براق
900





ALKYD ANTI-CORROSION MATT

